

Schüco LivIngSlide motorizzato

Scheda prodotto

- 1 Schüco LivIngSlide è il sistema alzante scorrevole che si basa sulla tecnologia del sistema Schüco LivIng, combinando una tenuta ottimale al comfort elevato.
- 2 Grazie al ridotto ingombro dei profili e alle linee slanciate, Schüco LivIngSlide è ideale per favorire l'ingresso di luce naturale all'interno degli ambienti, migliorando di conseguenza il benessere abitativo. Le sezioni a vista assicurano la massima illuminazione naturale, che, insieme all'aspetto moderno e slanciato, conferisce uno stile elegante ad ogni ambiente.
- 3 La combinazione tra il telaio, profondo 194 mm, e le guarnizioni in EPDM preinserite garantisce un'elevata tenuta termica.
- 4 L'integrazione con il sistema Schüco LivIng ne rende disponibile l'ampia gamma di accessori, migliorando versatilità e possibilità di personalizzazione. A livello di stile è possibile scegliere tra molteplici soluzioni che comprendono le pellicole tinta unita o effetto legno e le copertine in alluminio Schüco TopAlu.
- 5 Nel sistema LivIngSlide il motore è perfettamente integrato e risulta nascosto alla vista in maniera discreta ed elegante. Il sollevamento e lo scorrimento automatico dell'anta possono essere azionati tramite Bluetooth (in combinazione con App Schüco BlueCon), interruttore, wi-fi o collegato alla domotica.



Schüco LivIngSlide motorizzato

Dati tecnici	Schüco LivIngSlide motorizzato
Dimensioni	
Profondità del telaio	194 mm
Profondità dell'anta	82 mm
Possibile spessore del vetro	52 mm
Peso massimo dell'anta	400 kg
Valori di prova	
Isolamento termico secondo DIN EN 12412-2	$U_f = 1,29 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Isolamento acustico secondo DIN EN ISO 140-3	$R_{w,p} = 45 \text{ dB}$
Resistenza all'effrazione secondo DIN EN 1627	RC 2