

Schüco SoftSlide Panorama

Scheda prodotto



In foto: Schüco SoftSlide typ 2 con ante scorrevoli e nodo centrale ridotto

- 1 Il sistema scorrevole in linea Schüco SoftSlide Panorama ottimizza l'ingresso di luce naturale negli ambienti grazie al nodo centrale ridotto che aumenta la superficie vetrata dell'anta fissa fino al 20%.
- 2 Le ante hanno una profondità di 50 mm e consentono l'inserimento di vetri con uno spessore massimo di 28 mm.
- 3 Ideale per tutti i contesti architettonici, la soglia senza barriere coniuga sicurezza ed efficienza energetica, eliminando qualsiasi ostacolo anche per persone con mobilità ridotta e garantendo un buon isolamento termico.
- 4 La versatilità del sistema Schüco SoftSlide permette la realizzazione di grandi elementi a due, tre, quattro e sei ante, fisse o scorrevoli, e l'applicazione delle pellicole per rivestimento di Schüco.

Dati tecnici	Schüco SoftSlide Panorama
Dimensioni	
Profondità del telaio	92 mm
Profondità dell'anta	50 mm
Massimo spessore del vetro	28 mm
Test e standard	
Massimo isolamento termico raggiungibile a norma DIN EN 12412-2 *	$U_f = 1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* Miglior valore medio raggiungibile con idonea combinazione di profili e vetri